

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ KALDE

Радиатор комплектуется: воздухоотводчиком, заглушкой, комплектом для крепления с шурупами и дюбелями.
Рабочее давление - P max 10 атм. Опрессовочное давление - 13 атм.

Профиль К - боковое подключение радиатора;

Профиль V- нижнее подключение радиатора (в комплекте термостатический клапан).



Радиатор тип 22 K		L = 500 мм
Высота (мм) / Длина (мм)	Цена**	
500 / 400	42,26	
500 / 500	50,04	
500 / 600	58,06	
500 / 700	65,74	
500 / 800	72,88	
500 / 900	80,55	
500 / 1000	88,23	
500 / 1100	95,91	
500 / 1200	102,70	
500 / 1400	116,20	
500 / 1600	129,90	
500 / 1800	143,30	
500 / 2000	157,00	

Радиатор тип 22 V		L = 500 мм
Высота (мм) / Длина (мм)	Цена**	
500 / 400	64,90	
500 / 500	72,77	
500 / 600	80,88	
500 / 700	88,65	
500 / 800	95,87	
500 / 900	103,64	
500 / 1000	111,41	
500 / 1100	119,17	
500 / 1200	127,21	
500 / 1400	141,76	
500 / 1600	158,18	
500 / 1800	173,17	
500 / 2000	188,09	